



SERVISNÍ CHEMIE

WIX
XO

SERVIS

MONTÁŽNÍ
TECHNIKA

SERVISNÍ CHEMIE

600 ml

30 l



ČISTIČ BRZD | GBRE.D600

Art.: W0893100100
600 ml

Art.: W0893100130
30 l

je svým složením koncipován pro rychlé a účinné čištění širokého spektra povrchů v průběhu oprav a montáží. G-FIX ČISTIČ BRZD čistí rychle a bezproblémově kovy, sklo, keramiku a téměř všechny plasty. Čistí bezzbytku. Díky svým vlastnostem nalezne uplatnění napříč průmyslovým spektrem.

- Čištění strojů a zařízení.
- Čištění povrchů finálních výrobků.
- Čištění bubnových a kotoučových brzd.
- Čištění spojek, částí motorů, olejových pump a převodovek.

400 ml



MULTIFUNKČNÍ SPREJ | GMFS.D400

Art.: W0893100103
400 ml

je nízko viskózní víceúčelové mazivo bez obsahu silikonu, které je určené pro široké spektrum aplikací v oblasti výroby a údržby: strojírenství, elektrotechnický průmysl, výroba a oprava vozidel, zámečnické práce, dřevozpracující průmysl stavebnictví atd..

- Mazání závitů, závěsů, uchycení dveří a oken, koleček a pružin.
- Spolehlivě vytěsni vodu z elektrických kontaktů.
- Rychle a jednoduše uvolní zarezavělé spoje.
- Díky svým penetračním schopnostem chrání vůči povrchové korozi.

500 ml



PRŮMYSLOVÝ ODSTRAŇOVAČ | GPRO.D500

Art.: W0893100101
500 ml

je velmi efektivní a účinný výrobek, který díky svému vyzrálému složení umožňuje odstranění zbytků lepidel, voskových a lihových popisovačů, graffiti, etiket a zbytků barev. PRŮMYSLOVÝ ODSTRAŇOVAČ G-FIX také velmi efektivně odstraňuje oleje, pryskyřice a další běžné nečistoty. Je doporučen pro použití na omyvatelných površích jako jsou plasty, hliník, ocel, sklo, kámen a beton.

- Průmyslová výroba.
- Tiskařský průmysl.
- Výroba nábytku.
- Dopravní podniky a správa budov.
- Autoopravárenství.

400 ml



ŠOK NA REZ | GROS.D400

Art.: W0893100107
400 ml

je speciální vysoce výkonný prostředek k rozpouštění rzi a oxidace na bázi podchlazovacího efektu. Účinkuje velmi rychle, efektivně a díky své nízké viskozitě proniká hluboko do pórů materiálu. Vytěsňuje vlhkost a chrání před korozi.

- Uvolňování zarezlých šroubových spojů.
- Rozpouští rez a oxidaci z ploch kovových materiálů.
- Široké spektrum využití
- Nízká spotřeba

400 ml



PTFE SPREJ | GPTF.D400

Art.: W0893100115
400 ml

je speciální směs transparentního maziva na polyalfaolefinové (PAO) bázi a syntetického PTFE. Použití speciální PAO mazivo se vyznačuje krom vynikajících mazacích účinků také svou čistotou a dokáže v mnoha oblastech nahradit klasické minerální oleje a maziva. Vysoký podíl obsahu PTFE zajišťuje dlouhodobé kluzné, mazací účinky a díky nízkému koeficientu tření snižuje

opotřebení mazaných součástí. PTFE SPREJ G-FIX neobsahuje silikon a díky své optimalizované viskozitě nalezne své uplatnění u velmi širokého spektra aplikací napříč průmyslovým spektrem.

- Snižuje opotřebení a tření.
- Výborné mazací účinky.
- Optimalizovaná viskozita.
- Široké spektrum využití.

400 ml



PTFESM SPREJ | GPTFSM.D400

Art.: W0893100116
400 ml

je speciálně koncipovaný produkt určený jako rychleschnoucí práškové povlakování kluzných a vysoce namáhaných součástí. Vysoký podíl obsahu PTFE zajišťuje dlouhodobé kluzné a mazací účinky. PTFE SPREJ G-FIX neobsahuje oleje ani tuky a vytváří zcela suchý, kluzný, mazací film, který nepodporuje ulpívání prachových částic na ošetřenému povrchu a zamezuje následné abrazi.

- Snižuje opotřebení a tření.
- Dlouhodobě kluzný a nelepivý povrch.
- Rychleschnoucí.
- Široké spektrum využití.
- Teplotní odolnost do 260°C.

400 ml



SILIKONOVÝ SPREJ | GSIS.D400

Art.: W0893100117
400 ml

je kluzný, oddělovací, mazací, ochranný a impregnační prostředek pro široké spektrum průmyslových aplikací. Díky speciální kombinaci mnoha vysoce kvalitních silikonů, dosahuje vynikajících výsledků v oblasti výroby a údržby: strojírenství, elektrotechnický průmysl, výroba a oprava vozidel, zámečnické práce, dřevozpracující a papírnický průmysl.

- Separace a mazání.
- Impregnace a ochrana.
- Odpuzuje vodu.
- Ochrana proti námraze.
- Péče o pryžové povrchy.
- Péče o plastové povrchy.

400 ml



PRŮMYSLOVÝ RYCHLOČISTIČ | GISR.D400

Art.: W0893100120
400 ml

je vysoce výkonný čistič s rychlým odvětráním a primárním určením pro finální očištění substrátů před lepením. G-FIX PRŮMYSLOVÝ RYCHLOČISTIČ čistí jemně a účinně s použitelností na širokém spektru materiálů jako kovy, plasty, sklo atd.. Odvětrává bezzbytku a nezanechává mapy.

- Čistí rychle a efektivně.
- Jemné a přitom účinné očištění.
- Bezezbytkové odvětrání.
- Vhodný pro široké spektrum materiálů.

400 ml



VRTACÍ A ŘEZACÍ OLEJ | GBUS.D400

Art.: W0893100122
400 ml

je speciální vysoce výkonný mazací olej bez obsahu agresivních látek, který je primárně určen jako mazivo pro třískové obrábění. Díky svému vyzrálému složení prodlužuje životnost obráběcích nástrojů a zvyšuje povrchovou jakost obráběných dílů.

- Vhodný pro třískové obrábění, které klade vysoké nároky na řezací a chladičí prostředky.
- Řezání závitů, vrtání, řezání pásovými a kotoučovými pilami, soustružení, frézování atd..
- Vhodný pro široké spektrum materiálů.



400 ml

VRTACÍ A ŘEZACÍ PĚNA EXTREM | GBUSS.D400

Art.: W0893100123
400 ml

na bázi kluzných aditiv s extrémní přilnavostí k mnoha povrchům nalezne své uplatnění v širokém spektru obrábění různých materiálů jako například: ušlechtilá ocel, ocel, hliník, široké spektrum plastů atd..

- Vhodný pro třískové obrábění, které klade vysoké nároky na řezací a chladicí prostředky.
- Řezání závitů, vrtání, řezání pásovými a kotoučovými pilami, soustružení, frézování atd..
- Vhodný pro široké spektrum materiálů.



50g

20G43.Z50 HTL 20G43

Art.: W0893100114
50g

Je jednosložkové průmyslové lepidlo pro zajištění šroubových spojů střední pevnosti.

Vytvrzení produktu (polymerizace) probíhá bez přístupu kyslíku (anaerobně) a za katalytického působení kovu (sty-

kem s kovem). Těsní a zajišťuje široké spektrum šroubových spojů. Vyznačuje se vynikající chemickou odolností, odolností vůči vibračním a vysokým teplotám.

BARVA	Modrá
PEVNOST	Střední
VISKOZITA 25°C	2.000 – 7.500 mPas
TEPLOTNÍ ODOLNOST	-55 °C AŽ +150 °C
MOMENT ODTRHU (DIN EN ISO 10964)	17 – 22 Nm
PEVNOST VE STŘIHU (DIN 54452)	9 – 13 N/mm ²
MANIPULAČNÍ PEVNOST	10 – 20 minut
VÝSLEDNÁ PEVNOST	12 hodin
SCHOPNOST VYPLŇOVAT SPÁRU MAX.	0,25 mm
MAXIMÁLNÍ ZÁVIT	M 36

500 ml



PĚNOVÝ ČISTIČ SKEL A POVRCHŮ 500ml G-FIX

Art.: W0893 100 111
500 ml | 12 ks

- PĚNOVÝ ČISTIČ G-FIX je vysoce účinný pěnový čisticí prostředek s mnohostranným použitím.
- Díky optimalizované směsi účinných látek a vysokému podílu citrusových terpenů, odstraňuje nečistoty rychle, šetrně a efektivně.
- PĚNOVÝ ČISTIČ G-FIX vytváří nesté-kavou homogenní pěnu a umožňuje pohodlné čištění jak horizontálních, tak vertikálních ploch.
- Díky použitelnosti na širokém spektru materiálů, nalezne své uplatnění napříč průmyslovým spektrem.

50 g



POJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ STŘEDNÍ 50g G-FIX

Art.: W0893 100 113
50 g | 25 ks

- HTL 20G43 je jednosložkové průmyslové lepidlo pro zajištění šroubových spojů střední pevnosti.
- Vytvrzení produktu (polymerizace) probíhá bez přístupu kyslíku (anaerobně) a za katalytického
- působení kovu (stykem s kovem). Těsní a zajišťuje široké spektrum šroubových spojů. Vyznačuje
- se vynikající chemickou odolností, odolností vůči vibračním a vysokým teplotám.

50 g



GELOVÉ LEPIDLO HTL 40G31 50g G-FIX

Art.: W0893 100 114
50 g | 25 ks

- HTL 40G62 je nízko viskózní, vysoce výkonné vteřinové lepidlo, které je speciálně vyvinuté pro náročné aplikace s vysokým stupněm namáhání.
- Charakteristickými znaky v porovnání s univerzálními vteřinovými lepidly je zvýšená pevnost, odolnost vůči vlhkosti a snížení fixačního času u širokého spektra substrátů.
- Vysoce výkonná vteřinová lepidla řady HTL jsou extrémně odolná a určena primárně pro průmyslové aplikace.
- Chemická charakteristika: Ethylcyanacrylat
- Barva: transparentní
- Viskozita: 2-5 mPa·s při 25°C
- Rozsah teplotní odolnosti: - 50°C do + 80°C

400 ml



PRŮMYSLOVÝ RYCHLOČISTIČ-SOFT 400 ml G-FIX

Art.: W0893 100 120
400 ml | 12 ks

- PRŮMYSLOVÝ RYCHLOČISTIČ G-FIX je vysoce výkonný čistič s rychlým odvětráním a primárním určením pro finální očištění substrátů před lepením.
- G-FIX PRŮMYSLOVÝ RYCHLOČISTIČ čistí jemně a účinně s použitelností na širokém spektru materiálů jako kovy, plasty, sklo atd..
- Odvětrává bezzbytkově a nezanechává mapy.
- Čistí rychle a efektivně.
- Jemné a přitom účinné očištění.
- Bez zbytkového odvětrání.
- Vhodný pro široké spektrum materiálů.

400 ml



NÁSTŘIKOVÉ LEPIDLO 400 ml G-FIX

Art.: W0893 100 121
400 ml | 12 ks

- NÁSTŘIKOVÉ LEPIDLO G-FIX je bez zápachové kontaktní lepidlo průmyslové kvality na bázi syntetického kaučuku, rozpouštědla a stlačeného plynu dimethyletheru. Vyznačuje se vysokou efektivitou díky krátkým odvětracím časům 3 – 5 minut v závislosti na okolní teplotě a savosti podkladu.
- NÁSTŘIKOVÉ LEPIDLO G-FIX je vybaveno 6-ti cestným rozstříkacím ventilem pro maximální optimalizaci šíře rozstříku lepidla a tím dosažení optimální ekonomické efektivity aplikace. Teplotní odolnost -25°C do +70°C, krátkodobě až +80°C.
- Bez aromatických látek a zápachu.
- Rychlá a efektivní aplikace sprejového systému.
- Praktická regulace rozstříku.
- Velmi úsporné ve spotřebě.

500 ml



MONTÁŽNÍ ČISTIČ PREMIUM ORANGE 500 ml G-FIX

Art.: W0893 100 124
500 ml | 12 ks

- MONTÁŽNÍ ČISTIČ PREMIUM G-FIX je vysoce efektivní čisticí prostředek na bázi citrusových terpenů a speciálních alkoholů. Díky vyzrálé receptuře umožňuje využití na širokém spektru povrchů s velmi rychlým a bezzbytkovým odvětráním. Doba odvětrání přibližně 5 minut v závislosti na teplotě a okolním prostředí.
- MONTÁŽNÍ ČISTIČ PREMIUM G-FIX odstraňuje bez kompromisů nečistoty od oleje, tuků, dehtu, bitumenu a zbytků lepidla.

25 g



TEKUTÝ KOV HTL G +1 SMĚŠOVAČ 25 G (RUČNĚ VYTLAČITELNÝ) G-FIX

Art.: W0893 680
25 g

- HTL G-EPM 05 "tekutý kov" je dvou-složkové, pastózní konstrukční epoxi-dové lepidlo plněné kovem, které má široké spektrum použití v oblasti vý-roby, montáže a oprav.
- HTL G-EPM 05 nabízí využití pro ši-roké spektrum aplikací jako: opravy, vyplňování prasklin, porezity odlitků,

chybně vyvrtaných otvorů, ale také lepení širokého spektra materiálů.

- **Schopnost vyplňovat spáru:** 2-3mm
- **Konečná pevnost:** 24 hodin
- **Tvrdość Shore D:** 60±10
- **Teplotní odolnost:** -40 °C až +120 °C



MULTI-KONTAKT SPREJ PLUS 7- LIQUI MOLY

Art.: W0890 100
7 500 ml | 12 ks

- **Prostředek je víceúčelový sprej pro celé auto se 7 přednostmi:**
 1. Odstraňuje vlhkost a umožňuje startování mokrých motorů.
 2. Chrání celý elektrický systém vozidla.
 3. Uvolňuje pevně zarezlé šrouby.
 4. Udržuje všechny pohybující se součástky trvale lehce pohyblivé.

5. Chrání před korozí a oxidací.
6. Ošetřuje gumové díly a zamezuje jejich přimrzání.
7. Odstraňuje skřípání a vrzání. Zabraňuje bludným proudům a krátkým spojením. Je neutrální k plastickým hmotám, lakům, kovům a dřevu.



ČISTIČ SKEL - SUPERKONCENTRÁT

Art.: W08923 331
250 ml | 12 ks

- Čistič v několika sekundách zajistí dokonalý výhled a tím i bezpečnou jízdu.
- Rozpouští olejové, silikonové a hmyzem způsobené nečistoty.
- Nepoškozuje plasty, gumu ani laky a je proto vhodný také pro vozidla

s ostřikovači světlometů a plastovými skly z polykarbonátu.

- Neobsahuje fosfáty a je biologicky odbouratelný.



ČISTIČ BRZD PRO - LIQUI MOLY

Art.: W0893 100 099
500 ml | 12 ks

- Čisticí přípravek pomáhá učinit vaše montážní práce čistšími, snadnějšími a bezpečnějšími. Odstraňuje olej, tuky a nečistoty velmi rychle a beze zbytku. Ošetřené díly jsou absolutně bez zbytků nečistot a úplně odmaštěny. Šetří čas a výdaje a zabez-

pečuje bezvadnou opravu. Rozpouští zbytky tuků a pryskyřic. Má velmi dobrou schopnost pronikat do těsných míst, zaručuje kontrolované a bez-zbytkové odpaření. Po odpaření roz-pouštědel zůstává čistý a odmaštěný povrch.



ČISTÍCÍ PĚNA LIQUI MOLY

Art.: W0893 100 212
500 ml | 12 ks

Vysoce účinný, univerzálně použitelný pěnový čistič pro efektivní čištění různých materiálů. Díky aktivnímu složení bez námahy čistí hladké povrchy bez za-

nechání šmouh nebo stop po pění. Na základě dobré přilnavosti je pěna ideálně vhodná pro aplikaci na svislých plochách.



SILIKONOVÝ SPREJ PRO-LINE

Art.: W0893 221
400 ml | 12 ks

Separční, mazací a ochranný prostředek na silikonové bázi bez obsahu minerálních olejů a tuků. Je vhodný pro vnitřní i venkovní použití. Chrání, maže, ošetřuje a izoluje. Nezpůsobuje žádné skvrny. Vytváří antistatický efekt (odpuzuje prach). Odstraňuje vrzání, skřípání a těžký chod pohyblivých součástí

a dlouhodobě chrání před opotřebením. Je univerzálně použitelný, a to především tam, kde by mohly prostředky s obsahem oleje nebo tuku vadit při dalších pracovních postupech, nebo kde z jiných důvodů nelze tyto prostředky použít.



OŠETŘUJÍCÍ A KLUZNÝ SPREJ 400 ml

Art.: W0893 224
400 ml | 12 ks

Údržbový a mazací sprej bez obsahu silikonu pro mazání, montáže a údržbu plastových a gumových součástí. Optimálně vhodný pro lakovací pracoviště. Vlivem vysoké ochrany vůči UV záření zabraňuje předčasnému stárnutí a křehnutí ošetřených součástí. Odstraňuje a potlačuje vrzavé a skřípavé

zvuky vznikající zejména mezi plastovými součástkami. Vytlačuje mokro a vlhkost, nevytváří pryskyřice a nelepí. Je transparentní a univerzálně použitelný



KLUZNÁ EMULZE NA DŘEVO VE SPREJI

Art.: W0893 070 400
400 ml | 12 ks

Mazivo na dřevo má složení bez silikonu a je antistatické, maže a snižuje tření. Je určen pro péči a údržbu dřevoobráběcích strojů, mazacích převodů, řetězů, brusných pásů a kotoučů, závěsů, zámků a posuvných dveří. Zabraňuje

usazování nečistot, prachu a pryskyřice a může být také aplikován na povrchy před jejich lakováním nebo lepením.



PŘILNAVÝ MAZACÍ TUK

Art.: W0893 100 119
400 ml

- Neviditelný mazací povlak. Dlouhodobě odolný proti vodě. Zabraňuje korozi. Mimokrádně přilnavý. Redukuje opotřebení ložisek, hřídelů, řetězů, ozubených kol, brzdových závěsů a zámků, čímž se redukuje doba výpadků a čas potřebný na opravy. Redukuje náklady na údržbu a maziva. Použitelný v teplotním rozsahu od - 30° do +150°

- Použití:
- Mazivo pro silně zatížená kluzná, valivá a kloubová ložiska, vřetena a pohyblivé části strojů v průmyslu, stavbě vozidel a lodí.
- Excelentní mazivo pro póly baterií.
- Redukce opotřebení na ložiskách, hřídelích, řetězech, ozubených kolech, brzdových závěsech a zámcích.
- Mazání ozubených kol a ozubených tyčí, řetězů, lan, převodovek, šoupátek a mnoha dalších.



IPA E-COLL

Art.: W0893 223 500
400 ml | 12 ks

- E-COLL Isopropanol je sprej na bázi alkoholu s velmi vysokou kompatibilitou materiálů pro širokou škálu aplikací.
- **Použití:**
 - Pro čištění video a zvukových hlav
 - Pro čištění hnacích dílů, pryžových válečků nebo malých ozubených kol
 - Pro čištění optických skel, zrcadel nebo kovových povrchů s vysokým leskem
 - Pro čištění a odmašťování mnoha plastů (předem zkontrolujte kompatibilitu!)
- Pro odstraňování zbytků maziva z malých převodovek
- Pro odstranění vodotěsného inkoustu
- Pro dezinfekci
- Jako rozpouštědlo pro tuky, pryskyřice, laky a inkousty, vhodné také pro extrakci přírodních produktů
- Lze použít jako ředidlo
- Vlastnosti produktu:
 - 99,5% obj. isopropanolalkohol
 - Šetrné a účinné čištění bez zanechání zbytků
 - Vyschne během několika minut a bez zanechání zbytků

VYHLAZOVACÍ PROSTŘEDEK AA300

Art.: W0893 300 1
1000 ml



- **Užitečný prostředek a pomocník při povrchovém upravování a vyhlazování Tremco tmelů.** Používání běžných komerčních saponátů pro vyhlazování nedoporučujeme, jsou určeny zpravidla pro suché lesklé materiály, nikoliv pro tmely.
- **Zpracování**
- Dávkování v poměru 1:30 (1 díl AA300 na 30 dílů vody). Díky proměnlivé kvalitě vody (tvrdost, obsah minerálů apod.) doporučujeme použít k naředění destilovanou vodu. Tím bude zajištěno, že prostředek nezpůsobí žádné nežádoucí zbarvení tmelu. Připravený roztok nanášejte úsporně rozprašovačem na povrch čerstvého tmelu (bez povrchové slupky) a poté tmel vytvarujte pomocí vhodné špachtle.
- Nenanášejte naředěný AA300 na povrch tmelů a okolní plochy pomocí štětce. Při nanášení roztoku AA300 na přírodní kámen, zejména na mramor a žulu, může docházet k znečištění okrajových zón kamene některou z chemikálií obsažených v AA300. Proto proveďte nejdříve vlastní testy. Neředěný koncentrát není vhodný pro stěrkování tmelů!
- Použití na přírodní kámen:
- Vždy nařed'te A300 pouze s destilovanou vodou. Nanášejte roztok maximálně úsporně. Po vyhlazení tmelu zbytek roztoku vymyjte a odstraňte z povrchu přírodního kamene pomocí destilované vody.
- **Barva**
- Čirá



Mycí pasta na ruce 3l

Art.: W0893900001
3 l | 6 ks

- **Care Clean Corn se skládá převážně z přírodních vysoce kvalitních surovin a čistí pokožku do hloubky a jemně.** Účinně odstraňuje těžké nečistoty, jako jsou oleje, tuky, maziva, tiskové barvy atd., A zároveň zajišťuje, aby byla pokožka zvlhčena. Tento čistič rukou je pH neutrální, bez silikonu a bez rozpouštědel a dermatologicky testován s „velmi dobrým“.
- **Technické údaje**
- Účinně odstraňuje silné znečištění, jako jsou oleje, tuky, prach atd.
- Čistí póry
- S trvalým ochranným účinkem
- Bez silikonu a bez rozpouštědel
- Dermatologicky testováno
- pH 5,6-5,8
- Abrasivní prostředek: jemně mletý kukuřičný klas
- Je to odpadní produkt, nezaměňujte s potravinami, nekonzumujte
- Kukuřičná mouka neucpává odtok

Kluzivo na dřevo 5l

Art.: W0893 071
5 l



Uvolňovací prostředek a mazivo na dřevo

Oblast použití:

- Uvolňovací prostředek a mazivo bez silikonu pro vytvoření mazacího filmu.
- Zabraňuje slepení a rozmazání pryskyřice s dřevěnými hoblinami a pilinami.
- Má čisticí účinek
- Zabraňuje korozi
- Odstraňuje mokro a vlhkost
- Udržuje a chrání nástroje a stroje

Oblasti použití:

- Pro použití na všech dřevoobráběcích strojích
- Lze použít na holých stolech strojů

Tipy:

- Lubrikant neobsahuje silikon a vosk.
- Bezbarvý s charakteristickým zápachem
- Nastříkejte aerosolem nebo rozprašovačem se stlačeným vzduchem a v případě potřeby setřete hadříkem.
- Nenášejte přímo na povrch obrobku.
- U lakovaných dílů je nutné předběžně vyzkoušet.
- Dodržujte vzdálenost postřiku 20 cm



VÍCEÚČELOVÝ TUK BG-Y ŽLUTÝ 400G

Art.: W089 38 701
400 g | bal.: 12 ks

Víceúčelové plastické mazivo BG-Y lze použít k mazání kluzných a valivých ložisek při normálním zatížení. Produkt lze použít při nízkých až vysokých rychlostech, nízkých a vysokých teplotách, jako univerzální mazivo pro všeobecné mazání strojů i pro náročná mazací místa. Je bez kyselin, stabilní při práci a nabízí dobré utěsnění a odolnost ve vlhkém nebo prašném prostředí. **Teplotní odolnost** je mezi -30 ° C a 120 ° C.



ČISTÍCÍ UBROUSKY AA 292

Art.: W0890 900 292
Bal.: 100 ks

Vlhké čisticí ubrousky, určené pro rychlé a účinné odstranění nevytvrzených zbytků polyuretanových pěň, lepidel a tmelů z pracovních pomůcek, hladkých nesavých ploch a z rukou.

- **Barva:** bílá
- **Balení:** plastová dóza s plněním 100 ks
- **Přednosti**
 - Velmi šetrné a důkladné čišění.
 - Snadno uzavíratelné a praktické balení.
 - Příjemná vůně ubrousků.
 - Použitelné na široké spektrum nečistot.



WE
XO
SERVIS

MONTÁŽNÍ TECHNIKA

Ceny jsou uvedeny
bez DPH.

WEXO_16_katalog_servisni_chemie