

PŘEHLED PRODUKTŮ

PUR PĚNY
TMELY
LEPIDLA
PÁSKY
FÓLIE



WEXO

VÁŠ DODAVATEL MONTÁŽNÍ TECHNIKY

Zákaznický servis:
00420 725 050 523
obchod@wexoservis.cz
www.wexoservis.cz



VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ

JSME DODAVATEL MONTÁŽNÍ A SERVISNÍ TECHNIKY.

A OFICIÁLNÍ DISTRIBUTOR ZNAČEK

Jsme tým postavený na dlouholetých zkušenostech v oblastech dřezpracujícího a nábytkářského průmyslu, dřevostaveb a stavebnictví.

Naši společnost stavíme především na dlouhodobých vztazích s našimi zákazníky, zaměstnanci a partnery. Kvalita služeb, produktů a širší sortimentu jsou pro nás na prvním místě.

Samozřejmostí je pro nás také poradenství a školení pro naše zákazníky a jejich zaměstnance.

SOLA

Eurotec

Milwaukee

DIAGER

illbruck

G GEBOL

fischer

TJEP

CHEMOFAST



**TO JE
ILLBRUCK.**

70 LET NA TRHU – VŽDY O NĚCO LEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO VAŠE PROJEKTY

Už sedmdesát let je naším cílem přispívat k větší efektivitě jakéhokoliv stavebního projektu. A daří se nám to nejen tím, že neustále držíme krok s aktuálními trendy a požadavky, ale také tím, že zlepšujeme komunikaci s našimi zákazníky.

Illbruck vždy přichází s moderním a často i neotřelým řešením splňujícím technologické i legislativní požadavky architektů, projektantů a investorů. Růstající ceny energií, nedostatek surovin, chybějící lidské zdroje a přísnější požadavky na těsnější budovy mají ohromný vliv na plánování. Úspora energií a výrobních nákladů budou tudíž tématy, která budou co nevidět ovlivňovat naše podnikání a přirozeně přinášet i nové příležitosti.

Bezpochybně inovací, s kterými jsme přišli v uplynulých sedmdesáti letech jsou výsledkem našich zkušeností a znalostí a zejména pak úzké spolupráce s našimi

zákazníky. Illbruck dnes nabízí špičková řešení, která vyhoví těm nejnáročnějším požadavkům, a to jak ve smyslu jejich použitelnosti a zpracování, tak i ve smyslu legislativy a technických norem.

Od svého založení je illbruck nejen synonymem kvality, ale také spolehlivosti v technické podpoře a poradenství. I po sedmdesáti letech poskytujeme stejnou úroveň služeb. Jsme doma jak na stavbách i ve školicích prostorách. Jsme jak na telefonu, tak i v on-line prostoru.

illbruck – profesionál v tmelení, lepení a utěšňování

illbruck je profesionální produktovou značkou předního evropského výrobce Tremco CPG, známou především z oblasti průmyslového lepení a suchého utěšňování konstrukčních spár na budovách. Je tvůrcem impregnovaných komprimačních pásek, jež se dnes zcela běžně používají pro montáž oken v novostavbách. Renomé si také získala při utěšňování vnějších plášťů budov fóliemi a membránami.

V oboru stavebnictví je illbruck aktivní zejména v otvorových výplních a fasádách. Kromě toho však nabízí i široké portfolio produktů k profesionální realizaci nejrůznějších stavebních projektů.

Značka illbruck dnes zastřešuje lepidla, tmely, PUR pěny, membrány, fólie, samolepicí a komprimační pásky. Všechny materiály illbruck jsou vyráběny v Německu, některé pak ve Velké Británii a Nizozemí.

LEPIDLA



PU700 STONE & WOOD ADHESIVE

Lepidlo na dřevo a kámen D4

Vysoce kvalitní konstrukční lepidlo kategorie D4 na bázi modifikovaného polyuretanu, určené pro použití ve stavebnictví a dřevoprůmyslu. Je určeno k lepení nejrůznějších materiálů nejen na bázi dřeva, ale i betonových materiálů. Lepidlo je vhodné pro přesné lepení. K nanášení se používá běžná aplikační pistole nebo klasická trubička.

Přednosti produktu

- Nezničitelný spoj do 45 minut
- Lepidlo třídy D4 dle EN204 (při lepení dřeva)
- Brouditelné již po 30 minutách
- Přetíratelné
- Velmi rychlý proces vytvrzování
- Praktická dóza 750 ml
- Univerzální ventil pro pistoli/trubičku



2 in 1



Informace k produktu	
Objednací číslo	510408
Balení	Dóza 750 ml
Počet kusů v kartonu	12

PU010 PANEL ADHESIVE

Lepidlo na izolační desky

PU010 je ideální pro rychlou instalaci sádkartonových desek, lepení izolačních desek na fasádu i střechu a akustických panelů v interiéru. Lepidlo PU010 má zcela minimalizovanou expanzi, výbornou strukturu, je odolné vůči zahívání a působení vlhkosti. Lepidlo má výbornou přílnavost na beton, zdivo, kámen, omítku, dřevo, kovy a polystyren.

Přednosti produktu

- Neodtláčuje lepené desky
- Vysoká přídržnost k podkladu
- Zatížitelné po cca 2 hodinách
- Velmi snadná aplikace
- Univerzální ventil pro pistoli/trubičku



2 in 1



Informace k produktu	
Objednací číslo	329132
Balení	Dóza 750 ml
Počet kusů v kartonu	12



PU014

PUR pastovité lepidlo Multi

PU014 slouží pro rychlé a voděodolné slepení různých typů podkladních ploch, jako jsou např. kámen, cihly, beton, pórobeton, vápenopískové cihly, kovy, PVC, EPS, minerální vata, OSB desky, dřevotříska a dřevo.

Přednosti produktu

- Přilnavost na širokou řadu podkladů
- Třída voděodolnosti spoje D4 dle EN 204
- Minimálně zvětšuje objem při vytvrzování



Informace k produktu	
Objednací číslo	327950
Balení	Kartuše 310 ml
Barva	Běžová
Počet kusů v kartonu	12

PU038

Lepidlo ALU rámu

2-komponentní lepidlo vhodné pro konstrukční lepení hliníkových úhelníků eloxovaných nebo práškově lakovaných profilů. Mísící špička (statistický směšovač) není součástí balení a je nutno ji objednat separátně.

Přednosti produktu

- Tixotropní
- Vysoká pevnost spoje
- Otevřený čas cca 60 minut
- Funkční pevnost po 6 hod / lze manipulovat s prvkem



Informace k produktu	
Objednací číslo	307855
Balení	2K kartuše 900 ml
Barva	Běžová
Počet kusů v kartonu	10

CT600 SPRAYABLE CONTACT ADHESIVE

Sprejové kontaktní lepidlo

Velmi pevné nestékavé kontaktní lepidlo ve spreji na plošné lepení většiny porézních i neporézních materiálů. Lepidlo je ideální pro extrémně rychlou fixaci parozábran na sádkartonové rastry. Je vhodné na materiály typu dřevo, sádkarton, papír, plasty, textilie, korek apod.

Přednosti produktu

- Velmi rychlé zasychání lepidla
- Téměř okamžitá fixace lepených ploch
- Vytvoření permanentního nebo rozebíratelného spoje



Informace k produktu	
Objednací číslo	502390
Balení	sprejová dóza 500 ml
Počet kusů v kartonu	12

MS055

Elastické lepidlo

Víceúčelové elastické lepidlo na bázi MS polymerů k lepení širokého spektra materiálů. Lepidlo má vynikající přídržnost především na hliníkové a syntetické materiály.

Přednosti produktu

- Snadná vytlačitelnost
- Bez rozpouštědel a silikonu
- Kompatibilní s barvami



Informace k produktu	
Objednací číslo	326260
Balení	Kartuše 290 ml
Počet kusů v kartonu	12

SP350 HIGH TACK PRO

Lepidlo s okamžitou pevností spoje

Velmi pevné vysokoviskózní tmelové lepidlo s okamžitou schopností fixace. Produkt byl vyvinut zejména pro použití v aplikacích, kde je potřeba zamezit, bez dodatečných mechanických prostředků, pohybu nebo odpadnutí lepeného předmětu. Díky své extrémně vysoké pevnosti v tahu (3,0 MPa) je produkt ideální pro výrobce dřevostaveb, truhláře a firmy zařizující interiéry.



Přednosti produktu

- Snadno vytlačitelné z kartuše
- Vyrovnání a zároveň elastické lepidlo
- Neobsahuje silikonový olej nebo ředidla
- Nestéká při aplikaci na svislé plochy

Informace k produktu

Objednací číslo	397491 (bílá 310 ml) 502749 (bílá 600 ml) 340900 (černá 600 ml)
Balení	Kartuše 310 ml Salám 600 ml
Barva	Bílá, černá
Počet kusů v kartonu	12

CY013

Sekundové lepidlo Expres

CY013 umožňuje okamžité lepení železa, barevných kovů, syntetických materiálů a elastomerů (EPDM, NBR, SBR, ABR atd.). Optimální aplikační teplota +20 °C do +24 °C.



Přednosti produktu

- Velmi rychlé tvrdnutí na elastomerech
- Proces trojitě destilace při výrobě zbavuje lepidlo rozpouštědel
- Rychlé a všestranné
- Zvýšená odolnost a trvanlivost spojů

Informace k produktu

Objednací číslo	503226
Balení	lahvička 20 g
Počet kusů v kartonu	10

TN021

Akrylová lepicí páska transparent

Oboustranně lepicí akrylová páska je určena pro aplikace vyžadující vysokou kvalitu spoje. Výrobek je přirozeně lepicí a je schopen vytvářet konstrukční spoje s mnoha materiály, a v mnoha případech eliminuje potřebu mechanických upevňovacích prvků. Páska je v barvě bílé nebo transparentní.



Přednosti produktu

- Okamžitě funkční náhrada mechanického spoje o stejné síle upevnění
- Nemechanický spoj – redukce tloušťky spoje
- Konstantní tloušťka lepeného spoje

Informace k produktu

Objednací číslo	Rozměr
501555	1 x 19 mm (5 m)
501132	1 x 10 mm (33 m)
501235	0,5 x 10 mm (33 m)
501234	33 m x 15 mm (33 m)

LEPÍČÍ TMELÝ



SP025 MEMBRANE ADHESIVE

Lepidlo na fólie a membrány

Lepicí a těsnicí tmel na bázi hybridní technologie určený pro lepení okenních fólií a membrán. Vzniklé spoje jsou odolné vůči zatečení vody a jsou vzduchotěsné. Přílné na širokou řadu podkladů.

Přednosti produktu

- Lze aplikovat na lehce vlhký podklad
- Výrobně odolává působení vody a povětrnosti
- Bez zápachu při zpracování



Informace k produktu

Objednací číslo	378087
Balení	Kartuše 310 ml
Barva	Šedá
Počet kusů v kartonu	12

SP050 MULTI ADHESIVE PRO

Víceúčelový lepicí tmel

Elastický tmel určený pro tmelení i lepení přilehlých konstrukcí a ploch. Produkt najde své uplatnění hlavně u aplikací, kde je vyžadována vyšší tvrdost materiálu a odolnost vůči oděru apod. Určený pro použití v interiéru i exteriéru.

Přednosti produktu

- Výtečná zpracovatelnost
- Odolný vůči mechanickému namáhání
- Trvale elastický
- Přetíratelný



Informace k produktu

Objednací číslo	510388
Balení	Kartuše 310 ml
Barva	Bílá
Počet kusů v kartonu	12

SP030 CRYSTAL CLEAR ADHESIVE

Čirý lepicí tmel

100% čirý lepicí tmel s výbornou adhezí na široké spektrum stavebních materiálů. SP030 je ideální pro lepení a tmelení v jednom pracovním kroku. Je výtečným pomocníkem při lepení dvou průhledných materiálů nebo při fixaci prvků na skleněné podklady.

Přednosti produktu

- Výtečná zpracovatelnost
- Odolný vůči mechanickému namáhání
- Trvale elastický
- Přetíratelný



Informace k produktu

Objednací číslo	378255
Balení	Kartuše 310 ml
Barva	transparent
Počet kusů v kartonu	12

SP510 FLEX SEAL 20

Univerzální stavební tmel

Odolný a pracově velmi přívětivý tmel s výbornými lepicími schopnostmi, který najde široké uplatnění ve stavebnictví i průmyslové výrobě. Tmel se vyznačuje neuvěřitelnou všestranností. Zvládá klasické stavební spáry s velkými dilatacemi, aniž by později docházelo k jejich praskání či k utržení od podkladu.

Přednosti produktu

- Výtečná zpracovatelnost
- Přílnavost na širokou řadu podkladů
- UV a povětrnosti odolný
- Neobsahuje silikon
- Bez zápachu při zpracování
- Přetíratelný vodou ředitelnými barvami



Informace k produktu

Objednací číslo	501931
Balení	Kartuše 310 ml
Barva	Světle šedá
Počet kusů v kartonu	12

TMELY



FA101

Silikon na okna a spáry

Jednosložkový neutrální silikonový tmel vulkanizující se vzdušnou vlhkostí. Tmel je určen pro zasklívání otvorových výplní, utěsnění styčných spár a všude, kde je potřeba vytvořit vzduchotěsný a vodotěsný uzávěr. Aplikace od +5 °C do +40 °C.

Přednosti produktu

- Odolný proti oděru a plísním
- UV odolný
- Trvale elastický



Informace k produktu

Objednací číslo	Barva	Balení
395103	bílá	310 ml
340568	bílá	600 ml
395104	černá	310 ml
395093	černá	600 ml
395101	čoko hnědá	310 ml
395133	čoko hnědá	600 ml
395112	hnědá	310 ml
395132	hnědá	600 ml
395110	okrová	310 ml
395134	okrová	600 ml
394789	šedá	310 ml
395121	šedá	600 ml
395079	stříbrná šedá	310 ml
395106	světle šedá	310 ml
395111	tmavě hnědá	310 ml
395102	transparent	310 ml
395123	transparent	600 ml

FA151

Neutrální silikonový tmel

Jednosložkový neutrální silikonový tmel vulkanizující se vzdušnou vlhkostí. Tmel je určen pro zasklívání otvorových výplní, utěsnění styčných spár a všude, kde je potřeba vytvořit vzduchotěsný a vodotěsný uzávěr. Aplikace od +5 °C do +40 °C.

Přednosti produktu

- Odolný proti oděru
- Odolný vůči plísním
- UV odolný
- Trvale elastický



Informace k produktu

Objednací číslo	395005 (bílá) 394960 (trans.)
Balení	Kartuše 310 ml Salám 600 ml
Barva	Bílá, transparent
Počet kusů v kartonu	20

SP511 ROOF & GUTTER SEAL

Klempířský tmel

Kvalitní klempířský tmel na hybridní bázi určený pro tmelení nebo lepení klempířských prvků (římsy, atiky, parapety, okapové svody, plechy okolo komínů. SP511 má výbornou přilnavost na pozinkovaný plech, eloxovaný hliník, zdivo, beton i dřevo.

Přednosti produktu

- Výtečná zpracovatelnost
- Přilnavost na širokou řadu podkladů
- UV a povětrnosti odolný
- Bez zápachu při zpracování
- Přetíratelný vodou ředitelnými barvami



Informace k produktu

Objednací číslo	510788 (sv. šedá) 510789 (čoko hnědá) 510790 (antracit)
Balení	Kartuše 310 ml
Počet kusů v kartonu	12

GS231 SANITARY SEAL PRO

Sanitární silikon

Jednosložkový silikon, který je vysoce odolný vůči tvorbě plísní na povrchu. Speciální receptura vyvinutá pro použití u sanitárních instalací a i na skleněné a kovové konstrukce.

Přednosti produktu

- Široká dodávaná barevná paleta
- Odolný vůči plísním
- Dlouhodobě elastický
- Odolný vůči chemikáliím a oděru



Informace k produktu

Objednací číslo	397880
Balení	Kartuše 310 ml
Barva	Bílá
Počet kusů v kartonu	12

GS241

Sanitární silikonový tmel

Jednosložkový silikon ideální pro tmelení spár v prostorách s vysokou vzdušnou vlhkostí a častým výskytem vody na tmelených plochách. Aplikace od +5 °C do +40 °C.

Přednosti produktu

- Odolný vůči oděru
- Odolný vůči plísním
- Dlouhodobě elastický
- Vynikající přilnavost na obklady a dlažbu



Informace k produktu

Objednací číslo	394911 (bílá) 394910 (trans.)
Balení	Kartuše 310 ml
Barva	Bílá, transparent
Počet kusů v kartonu	12

LD701

Strukturální akryl

Plastoelastický disperzní akrylátový tmel, jehož struktura odpovídá vzhledu omítky. Velmi vhodný pro opravu a zlepšení vzhledu strukturálních a třených omítek v interiéru. Lze užít pro utěsnění spár a trhlin ve zdivu, pórobetonu, kamení a omítce. Není vhodný pro aplikaci do dilatačních spár. Aplikace od +5 °C do +40 °C.

Přednosti produktu

- Bez zápachu
- Strukturou povrchu odpovídá omítce
- Dobrá přilnavost na většinu stavebních materiálů
- Přetíratelný



Informace k produktu

Objednací číslo	333588
Balení	Kartuše 310 ml
Barva	Bílá
Počet kusů v kartonu	20

LD702

Akryl interiéru

Kvalitní tmel pro utěsnění styčných spár s minimální možností pohybu. Vhodný do spár a trhlin v pórobetonu, kamení, omítce, dřevu atd. Nevhodný pro aplikaci do dilatačních spár a do exteriéru.

Přednosti produktu

- Skvělá zpracovatelnost
- Přetíratelný
- Přilne i na vlhké povrchy
- Malé smrštění po vytvrzení



Informace k produktu

Objednací číslo (šedá)	394945
Objednací číslo (bílá)	394909
Balení	Kartuše 310 ml
Počet kusů v kartonu	20

LD703

Malířský akryl

Velmi dobře přetíratelný akrylový tmel pro utěsnění spár s nízkou možností pohybu. Vhodný do spár a trhlin v pórobetonu, kamení, omítce, dřevu atd. Nevhodný pro aplikaci do exteriéru.

Přednosti produktu

- Dovolena přetvořitelnost 15%
- Přilne na většinu poréznych podkladů
- Přetíratelný a omítatelný
- Nízké smrštění po vytvrzení



Informace k produktu

Objednací číslo	395144
Balení	Kartuše 310 ml
Barva	Bílá
Počet kusů v kartonu	20

LD705

Akryl exteriér

Vysoce kvalitní akrylový tmel běžně na trhu označovaný též jako silikonakryl. Tmel je určený pro použití v interiéru a hlavně v exteriéru. Aplikace od +5 °C do +40 °C.

Přednosti produktu

- Dovolena přetvořitelnost 20%
- Přilne i na vlhké povrchy
- UV, dešti a povětrnosti odolný
- Přetíratelný a kompatibilní s většinou barev



Informace k produktu

Objednací číslo	395867
Balení	Kartuše 310 ml
Barva	Bílá
Počet kusů v kartonu	20

PU902 BUILDING SEALANT HM

PUR stavební tmel HM

PUR tmel vhodný k lepení konzol v kovovýrobě, k pružnému lepení dílů vystavených vibracím, k vyplňování dilatačních spár průmyslových podlah a spár v kontejnerech. PU902 lze použít k lepení a těsnění různých materiálů: beton, dřevo, hliník, lakovaný kov, sklo, PVC, betonové a terakotové dlaždice, kámen, porcelán a kamenina.

Přednosti produktu

- Dobrá přilnavost k většině materiálů i bez penetrace
- Elastický a velmi houževnatý
- Minimální smrštění
- Přetíratelný
- Dobrá odolnost vůči vodě



Informace k produktu

Objednací číslo	Barva	Balení
396270	šedá	310 ml
396272	šedá	600 ml
396266	bílá	310 ml
396268	bílá	600 ml
396276	černá	310 ml
	černá	600 ml
396269	hnědá RAL8002	310 ml

OS111

Bitumenový tmel

Plastoelastický tmel na bázi vysoce kvalitního bitumenového kaučuku. Lze aplikovat na většinu běžných podkladů a to i mokrých. Tmel je určen pro vodotěsné a parobrzdicí utěsnění spár na obvodovém plášti budov a to zejména na střechách. Aplikace od +5 °C do +30 °C.

Přednosti produktu

- Dobrá přilnavost na celou řadu stavebních materiálů
- UV stabilní
- Tixotropní
- Přilne na mokré povrchy



Informace k produktu

Objednací číslo	395020
Balení	Kartuše 310 ml
Barva	Černá
Počet kusů v kartonu	24

SB860

Butylenový tmel

Plastický tmel na bázi kvalitního butylenu. Lze aplikovat na většinu běžných podkladů. Tmel je určen pro vodotěsné a vzduchotěsné utěsnění spár.

Přednosti produktu

- Skvělá přilnavost na celou řadu stavebních materiálů
- Velmi snadno vytlačitelný z kartuše
- Dobrá přilnavost i bez penetrace podkladu



Informace k produktu

Objednací číslo	395597
Balení	Kartuše 310 ml
Barva	Šedá
Počet kusů v kartonu	12

SP525 PRO FLEX SEAL 25

Fasádní tmel

Vysoce kvalitní tmel určený k utěsnění náročných dilatačních spár a konstrukcí. Produkt je velmi šetrný vůči zpracovateli a životnímu prostředí. Určený pro použití v interiéru i exteriéru. Aplikace od +5 °C do +40 °C.

Přednosti produktu

- Výtečná zpracovatelnost
- Přilnavost na širokou řadu podkladů
- UV odolný - nežloutne
- Neobsahuje silikon
- Bez zápachu
- Přetíratelný



Informace k produktu

Objednací číslo	Barva	Balení
378715	bílá	310 ml
378766	šedá	310 ml
359017	antracit	310 ml
378694	bílá	600 ml
378708	šedá	600 ml
510397	černá	600 ml

SP925 FLEXIBLE SEAL COATING

Flexibilní tekutá membrána

SP925 je těsnicí hmota vyvinutá speciálně k zajištění vzduchotěsnosti a vodotěsnosti v místech, která lze obtížně utěsnit běžnými tmely, fóliemi apod. SP925 lze roztírat štětcem nebo rozstříkáním, a tak je možno snadno utěsnit složité detaily. Produkt je velmi šetrný vůči zpracovateli a životnímu prostředí.

Přednosti produktu

- Mimořádně snadná zpracovatelnost
- Nestéká při aplikaci na vertikální plochy
- UV a povětrnosti odolná
- Elastická po vytvrdění
- Bez rozpouštědel



Informace k produktu

Objednací číslo	500901 (šedá 310 ml) 340035 (černá 310 ml) 399122 (černá 600 ml)
Balení	Kartuše 310 ml Salám 600 ml
Barva	Černá, světle šedá
Počet kusů v kartonu	12, 20 ks (600 ml)

PUR PĚŇY



FM365 MAX FOAM

MAX pěna

FM365 je celoroční PUR pěna s největší výdajností ve své třídě. Z dózy o objemu 880 ml se i s průměrnou pistolí dostane 70 litrů materiálu. FM365 je vhodná k vyplňování dutin, spár a prostupů a k univerzálnímu lepení širokého spektra stavebních materiálů.

Přednosti produktu

- Nejvýdajnější pěna na trhu - až 70 litrů
- Celoroční použití (od 0 °C)
- Univerzální ventil pro pistolí/trubičku
- Vyplňuje, lepí, izoluje
- Skladovatelnost 18 měsíců



2 in 1



Informace k produktu

Objednací číslo	510417
Balení	Dóza 880 ml
Barva	Zelená
Počet kusů v kartonu	12

FM310 MULTI FOAM PRO

Univerzální pěna PRO

Jednokomponentní polyuretanová pěna reagující vzdušnou vlhkostí s velmi kvalitní vnitřní strukturou a pevností. Aplikace od -10 °C do +35 °C. Dóza je vybavena univerzálním ventilem pro aplikaci pěny pistolí nebo trubičkou.

Přednosti produktu

- Vydatnost až 12 metru při spáře 3x7 cm
- Výborná přilnavost na celou řadu podkladů
- Dobrá rozměrová stálost
- Excelentní vnitřní struktura pěny
- Univerzální ventil pro pistolí/trubičku
- Celoroční použití
- Skladovatelnost 24 měsíců



2 in 1



Informace k produktu

Objednací číslo	343653 (s trubičkou)
Balení	Dóza 750 ml
Barva	Zelená
Počet kusů v kartonu	12

FM350 PERFECT FOAM PRO

Univerzální pěna PRO Perfect

Nízkoexpanzní 1-komponentní polyuretanová pěna s vysokou výdajností a s minimálním smrštěním po vytvrzení. Aplikace od -10 °C do +35 °C. Dóza je vybavena univerzálním ventilem pro aplikaci pěny pistolí nebo trubičkou.

Přednosti produktu

- Vydatnost až 19 m ve spáře 3x7 cm
- Minimální postexpanze
- Excelentní přilnavost na většinu povrchů
- Řezatelná po cca 45 minutách
- Univerzální ventil pro pistolí/trubičku
- Celoroční použití
- Skladovatelnost 24 měsíců



2 in 1



Informace k produktu

Objednací číslo	510824
Balení	Dóza 850 ml
Barva	Zelená
Počet kusů v kartonu	12

FM355 LOW EXPANSION FOAM

Nízkoexpanzní pěna

Unikátní nízkoexpanzní pěna, která se vyznačuje vysokou vydatností pěny, minimální expanzí, skvělou strukturou, rychlým časem vytvrzení a aplikovatelností od -10 °C. Vytvrzený produkt má vynikající tepelně izolační vlastnosti. Dóza je vybavena univerzálním ventilem pro aplikaci pěny pistolí nebo trubičkou.

Přednosti produktu

- Zcela minimální expanze a smrštění
- Excelentní akustický izolant až do 60 dB
- Univerzální ventil pro pistolí/trubičku
- Celoroční použití
- Skladovatelnost 24 měsíců



2 in 1



Informace k produktu

Objednací číslo	500702 (s trubičkou)
Balení	Dóza 880 ml
Barva	Zelená
Počet kusů v kartonu	12

FM343 LOW EXPANSION FOAM 850

Nízkoexpanzní pěna 850

Velmi kvalitní polyuretanová pěna vyvinutá s důrazem na maximální rozměrovou stabilitu, minimální smrštění a postexpanzi. Pěna je vhodná pro celoroční využití. Produkt slouží jako tepelně a zvukově izolační materiál vhodný též pro lepení.

Přednosti produktu

- Celoroční použití
- Minimální napěnění
- Výborná rozměrová stabilita
- Excelentní řezatelnost a struktura pěny
- Aplikovatelnost od -10 °C
- Skladovatelnost 24 měsíců



2 in 1



Informace k produktu

Objednací číslo	329052
Balení	Dóza 850 ml
Barva	Zelená
Počet kusů v kartonu	12

FM330 PERFECT ELASTIC FOAM PRO

Elastická pěna PRO Perfect

FM330 slouží jako dlouhodobě elastický, tepelně a zvukově izolační materiál pro montáž otvorových výplní. Díky své nízké expanzi, pružnosti a bílé barvě může být použita i pro dotěšňování různých dilatačních spár - např. mezi ETICS deskami.

Přednosti produktu

- Nejideálnější PUR pěna na montáž oken a dveří
- Pružnost až 35%
- Nedeformuje okenní rámy
- Špičkové tepelně a zvukově izolační vlastnosti
- Univerzální ventil pro pistolí/trubičku
- Celoroční použití
- Skladovatelnost 24 měsíců



2 in 1



Informace k produktu

Objednací číslo	343259
Balení	Dóza 880 ml
Barva	Bílá
Počet kusů v kartonu	12

FM710 2C FIX FOAM

PUR pěna 2K

FM710 je speciální pěna vhodná pro instalaci dveřních obložkových zárubní, okenních ráků, dřevěných dveřních kazet a rovněž také pro vyplnění drážek, prasklin a utěsnění spár. Kromě toho může být 2K – Montážní pěna použita jako tepelně a zvukově izolační materiál.

Přednosti produktu

- Speciální pěna na obložky
- Výborná počáteční přilnavost
- Rychlé vytvrzování
- Odolná vůči hnilobě a vodě
- Pěnu lze přetírat a omítat



Informace k produktu

Objednací číslo	334882
Balení	Dóza 400 ml
Barva	Zelená
Počet kusů v kartonu	12

FM790 2C FRAME FOAM

PUR pěna 2K-rychletuhnoucí

FM790 je obzvláště vhodná pro instalaci dveřních obložkových zárubní, okenních ráků, dřevěných dveřních kazet.

Přednosti produktu

- Speciální pěna na obložky
- Řezatelná po 90 sekundách
- Instalace dveří již po 20 minutách
- Vydatnost až 4,5 litru



Informace k produktu

Objednací číslo	327933
Balení	Dvoukartaše 210 ml
Barva	Běžová
Počet kusů v kartonu	16

	Objem dózy	Vydatnost	Nelepivost	Řezatelnost	Aplikační teplota	Požární odolnost	Skladovatelnost
FM365	880 ml	70 litrů	8 min.	45 min.	0 °C až +35 °C	-	18 měsíců
FM310	750 ml	46 litrů	10 min.	45 min.	-10 °C až +35 °C	-	24 měsíců
FM350	850 ml	54 litrů	10 min.	45 min.	-10 °C až +35 °C	-	24 měsíců
FM355	880 ml	45 litrů	10 min.	45 min.	-10 °C až +35 °C	-	24 měsíců
FM343	850 ml	43 litrů	10 min.	45 min.	-10 °C až +35 °C	-	24 měsíců
FM330	880 ml	40 litrů	10 min.	45 min.	-3 °C až +35 °C	-	24 měsíců
FM710	400 ml	12 litrů	4 min.	10 min.	+5 °C až +35 °C	-	9 měsíců
FM790	210 ml	3,5 litrů	1 min.	2 min.	+5 °C až +35 °C	-	6 měsíců


PÁSKY & FÓLIE



ME104

Bitumen Alu

Univerzálně použitelná samolepicí páska, slouží především k těsnění, izolaci a napojení přilehlých konstrukcí. Velmi vhodná je k těsnění spojů kovů, plastů, okapových žlabů, oplechování atik, střešních oken, potrubí od kamen, hřebene střechy, stěn, drenážních trubek.



Přednosti produktu

- Velmi dobrá přilnavost na řadu podkladů
- Odolnost AL fólie vůči UV a povětrnostním vlivům
- Jednoduchá, rychlá a levná aplikace

Informace k produktu

Objednací číslo	Rozměr	Kusů v kartonu
306775	1,2x50 mm/50 m	6
306779	1,2x75 mm/10 m	4
306782	1,2x100 mm/10 m	3
306787	1,2x150 mm/10 m	2
306790	1,2x200 mm/10 m	1
306793	1,2x300 mm/10 m	1

ME311

Fólie AL + akryl

Jednostranně lepicí hliníková fólie ošetřená kvalitním akrylovým lepidlem. Fólie se využívá pro vytvoření vzduchotěsné a parotěsné zábrany zejména na hladkých a neporézních površích.



Přednosti produktu

- Výborná teplotní odolnost
- Vysoká těsnost
- Rychlá, snadná a estetická aplikace

Informace k produktu

Objednací číslo	Rozměr	Kusů v kartonu
307142	50 mm/50 m	24
307143	75 mm/50 m	16
307144	100 mm/50m	12

ME313

Hliníková fólie

Jednostranně lepicí hliníková fólie ošetřená kvalitním akrylovým lepidlem. Fólie se využívá pro vytvoření vzduchotěsné a parotěsné zábrany zejména na hladkých a neporézních površích.



Přednosti produktu

- Výborná teplotní odolnost
- Vysoká těsnost
- Dobrá odolnost proti roztržení
- Pro aplikace v interiéru i exteriéru

Informace k produktu

Objednací číslo	Rozměr	Kusů v kartonu
307145	25 mm/50 m	48
307146	38 mm/50 m	32
307147	50 mm/50m	24
307148	60 mm/50m	20

ME319**Fólie na spoje a prostupy
Green**

Extrémně lepkavá plastová (LDPE) fólie ošetřená akrylovým lepidlem. Fólie se využívá pro vytvoření vzduchotěsné a parobrzdicí zábrany na všech běžných stavebních materiálech.

**Přednosti produktu**

- Vysoká odolnost vůči průchodu vodních par
- Velmi vysoká lepkavost
- Rychlá, snadná a estetická aplikace

Informace k produktu

Objednací číslo	500558
Balení	Role 60mm x 25m
Barva	Zelená
Počet kusů v kartonu	10

ME350 INTERIOR MEMBRANE PRO**Interiérová okenní fólie**

Okenní fólie Interiér je určena pro vytvoření vzduchotěsné izolační vrstvy na interiérové straně přípojovací spáry. Nový design fólie a použité lepidlo i oddělený doudivý liner dělají aplikaci fólie snazší a rychlejší. Pozice lepidel na fólii umožňuje aplikaci do všech běžných tvarů detailů.

**Přednosti produktu**

- Aplikace možná od -10 °C
- Samolepicí po celé ploše
- Omíratelná
- Vzduchotěsná a parobrzdicí

Informace k produktu

Objednací číslo	Rozměr	Kusů v kartonu
397054	70 mm/25 m	4
397055	100 mm/25 m	3
397056	140 mm/25m	2

ME350 EXTERIOR MEMBRANE PRO**Exteriérová okenní fólie**

Okenní fólie exteriér je určena pro vytvoření hydroizolační vrstvy na exteriérové straně přípojovací spáry. Nový design fólie a použité lepidlo i oddělený doudivý liner dělají aplikaci fólie snazší a rychlejší. Pozice lepidel na fólii umožňuje aplikaci do všech běžných tvarů detailů.

**Přednosti produktu**

- Aplikace možná od -10 °C
- UV stabilní po dobu 3 měsíců
- Samolepicí po celé ploše
- Omíratelná
- Skvělá adheze na běžných stavebních podkladech

Informace k produktu

Objednací číslo	Rozměr	Kusů v kartonu
397057	70 mm/25 m	4
397058	100 mm/25 m	3
397059	140 mm/25m	2

ME500 I-MEMBRANE

Twinaktiv

Velmi kvalitní okenní těsnicí fólie vhodná jak pro utěsnění interiérové části spáry, tak i její exteriérové části. Fólie mění svou těsnost vůči vodním parám podle měnící se vlhkosti prostředí. Díky provedení „EW“ je možno ji aplikovat do všech běžných tvarů detailů.

Přednosti produktu

- UV stabilní po dobu 4 měsíců
- Jedna fólie pro vnitřní i venkovní utěsnění spáry
- Maximální odvětrání a vysychání spáry



Informace k produktu

Objednací číslo	Rozměr	Kusů v kartonu
303012 (butyl)	50 mm/50 m	6
303007 (butyl)	70 mm/50 m	5
303008 (butyl)	100 mm/50 m	3
303013 (butyl)	140 mm/50 m	2
303011	50 mm/50 m	6
303004	70 mm/50 m	5
303005	100 mm/50 m	3
303006	140 mm/50 m	2
319359 (perlínka)	60 mm/50 m	3
319363 (perlínka)	90 mm/50 m	2
501386 (v boxu)	70 mm/70 m	1


ME501 I-MEMBRANE PRO EXTREME

Twinaktiv HI VV

Fólie je oproti standardní verzi TwinAktiv ME500 nebo ME508 déle UV stabilní, výrazně odolnější vůči poškození a dodávána v šířkách až do 400 mm. Fólie je určena pro utěsnění spáry okolo oken, dveří a pásových oken. Vhodná do interiéru i exteriéru.

Přednosti produktu

- Jedna fólie pro vnitřní i venkovní utěsnění spáry
- UV stabilní po dobu 12 měsíců
- Aplikace od -10 °C
- Samolepicí téměř po celé ploše
- Odolnost proti hnaménu dešti až 1200 Pa



Informace k produktu

Objednací číslo	Rozměr	Kusů v kartonu
311523	70 mm/50 m	5
309498	100 mm/50 m	3
309499	150 mm/50 m	2
309500	200 mm/50 m	2
311524	250 mm/50 m	1
311525	300 mm/50 m	1
318668	350 mm/50 m	1
392531	400 mm/50 m	1
501099 (samolep.)	70 mm/25 m	4
501100 (samolep.)	100 mm/25 m	3
501101 (samolep.)	140 mm/25 m	2
501102 (samolep.)	200 mm/25 m	1
501103 (samolep.)	250 mm/25 m	1
501104 (samolep.)	300 mm/25 m	1
501105 (samolep.)	350 mm/25 m	1
501106 (samolep.)	400 mm/25 m	1

ME508 I-MEMBRANE PRO

Twinaktiv VV

Nejnovější inovovaná okenní těsnicí fólie vhodná jak pro utěsnění interiérové, tak i její exteriérové části. Fólie mění svou průchodnost vůči vodním parám podle měnící se vlhkosti prostředí. Fólie je navíc opatřena vysoce lepivým lepidlem, které je nanášeno téměř na celou rubovou stranu.

Přednosti produktu

- Aplikace možná od -10 °C
- UV stabilní po dobu 9 měsíců
- Odolnost proti hnanému dešti až 1050 Pa
- Celoplošné nanášené lepidlo druhé generace
- Umožňuje vynikající vysychání spáry
- Rozdělené linery pro pohodlné nalepení fólie na rám okna a zdivo



Informace k produktu

Objednací číslo	Rozměr	Kusů v kartonu
500250	70 mm/25 m	4
500251	100 mm/25 m	3
500252	140 mm/25 m	2
500290	200 mm/25 m	1
501392 (v boxu)	70 mm/75 m	1
501393 (v boxu)	100 mm/75 m	1

TP300 ILLAC 300

Kvalitní okenní těsnicí páska určená pro rychlé utěsnění dilatačních spár. Utěsněná spára je vodotěsná do 300 Pa a zároveň výborně tepelně izoluje.

Přednosti produktu

- Instalace nezávislá na počasí a teplotě
- Minimální vznik odpadu při aplikování
- Estetický vzhled, rychlá montáž, úspora



Informace k produktu

Objednací číslo	Rozměr	Kusů v kartonu
300388	1-2x10 mm	11
300389	1-2x15 mm	7
300390	1-2x20 mm	5
300392	2-3x10 mm	11
300393	2-3x15 mm	7
300396	3-6x10 mm	11
300397	3-6x15 mm	7
300406	5-9x15 mm	7
300407	5-9x20 mm	5
300408	6-12x15 mm	7
300409	6-12x20 mm	5
318484	8-15x20 mm	5

TP610 ILLMOD COMPRI

Okenní těsnicí páska určená pro rychlou, kvalitní utěsnění připojovací spáry oken a balkónových dveří. Utěsněná spára je vodotěsná a páska zároveň výborně tepelně izoluje.

Přednosti produktu

- Instalace nezávislá na počasí a teplotě
- Paropropustná
- Stále elastická
- Trvale UV stabilní



Informace k produktu

Objednací číslo	Rozměr	Kusů v kartonu
301518	1-2x10 mm	11
301519	1-2x15 mm	7
301523	2-4x10 mm	11
301524	2-4x15 mm	7
301528	3-6x15 mm	7
301529	3-6x20 mm	5
301532	4-10x15 mm	7
301533	4-10x20 mm	5
301536	5-12x15 mm	7
301537	5-12x20 mm	5
301539	7-16x20 mm	5
399125	7-16x30 mm	3
399127	9-20x20 mm	5
399129	9-20x30 mm	3

TP602 ILLMOD 600 MAX

Unikátní komprimační páska, které je schopná utěsnit širokou škálu spár pouze pomocí dvou rozměrů pásky. Páska je vynikající tepelný izolant, je vodotěsná a povětrnosti odolná.

Přednosti produktu

- Pouze 2 rozměry pásek
- Pro spáry 5 až 15 mm nebo 10 – 24 mm
- Aplikace možná za jakýchkoliv teplot
- Povětrnosti a UV odolná
- Vysoce šetrná vůči uživateli a životnímu prostředí



Informace k produktu

Objednací číslo	Rozměr	Kusů v kartonu
396897	10-24/25 mm	8
300959	5-15/15 mm	20

TP600 ILLMOD 600

Okenní těsnicí páska určená pro rychlou, kvalitní utěsnění připojovací spáry oken a balkonových dveří. Utěsněná spára je vodotěsná a páska zároveň výborně tepelně izoluje.

Přednosti produktu

- Instalace nezávislá na počasí a teplotě
- Ideální pro dilatační spáry
- Trvale UV stabilní
- Vysoká paropropustnost pásky



Informace k produktu

Objednací číslo	Rozměr	Kusů v kartonu
300895	1x10 mm	11
301071	2x10 mm	30
301073	2x15 mm	20
301076	3x10 mm	30
318917	3x15 mm	20
318930	3-7x15 mm	20
318936	3-7x20 mm	15
301085	5-10x15 mm	20
301086	5-10x20 mm	15
301089	7-12x15 mm	20
318959	7-12x20 mm	15
301094	8-15/20 mm	15
392081	10-18/20 mm	10
392790	10-18/25 mm	8
392791	10-18/30 mm	8
318986	13-24/25 mm	12
301147	13-24/30 mm	10
301157	17-32/25 mm	8
391929	17-32/40 mm	7
319006	22-40/40 mm	7
315656	22-40/50 mm	6


TP651 ILLMOD TRIO 600

illmod Trio FBA

Produkt umožňuje utěsnění parapetní spáry pod podkladním profilem pouze jedním produktem a přitom stále platí princip „uvnitř těsněji než zvenku“. Produkt byl vyvinut pro velmi rychlou a spolehlivou izolaci spár při montáži oken a dveří. Utěsněná spára je vodotěsná, vzduchotěsná a výborně tepelně izoluje.

Přednosti produktu

- Instalace nezávislá na počasí a teplotě
- Ideální pro dilatační spáry
- Trvale UV stabilní



Informace k produktu

Objednací číslo	Rozměr	Kusů v kartonu
302091	5-10/30 mm	5
302092	5-10/35 mm	4
302093	5-10/40 mm	4
302086	7-15/30 mm	5
302087	7-15/35 mm	4
302089	7-15/40 mm	3
302090	7-15/45 mm	3
302094	10-20/30 mm	4
302095	10-20/35 mm	3
302096	10-20/40 mm	3
319225	10-20/50 mm	2

TP654 ILLMOD TRIO 1050

All-In-One okenní systém

IllmodTrio 1050 je nová generace těsnicí komprimační pásky s patentovanou technologií, díky níž má proměnlivou propustnost páry a již není nutné rozlišovat exteriérovou a interiérovou stranu pásky. Pásku lze jednoduše aplikovat na okenní rám libovolnou stranou bez jakéhokoliv rizika chybné funkce.

Přednosti produktu

- Není potřeba rozlišovat interiérovou a exteriérovou orientaci pásky
- Aplikace je možná za jakýchkoliv teplot
- Variabilní hodnota sd
- Odolnost proti hnanému dešti až 1050 Pa
- 2 rozměry pásek utěsní spáru od 6 do 30 mm
- Výkonné lepidlo udrží pásku při montáži i na vlhkých a znečištěných podkladech



Informace k produktu

Objednací číslo	Rozměr	Kusů v kartonu
355683	6-15/58 mm	5
355684	6-15/66 mm	4
355685	6-15/72 mm	4
355686	6-15/77 mm	4
355687	6-15/83 mm	3
355688	6-15/88 mm	3
355689	10-25/58 mm	5
355690	10-25/66 mm	4
355691	10-25/72 mm	4
355692	10-25/77 mm	4
355693	10-25/83 mm	3
355694	10-25/88 mm	3

OSTATNÍ



OS925

Tekutá hydroizolace

Moderní tekutá hydroizolace pro vytvoření pevné bezešvé vodotěsné bariéry. Díky bitumen-latexové formulaci je snadno zpracovatelná štětci, válečky a stěrkami. Ideální jako náhrada asfaltových izolačních pásů.



Informace k produktu

Objednací číslo (5 kg)	510040
Objednací číslo (20 kg)	510026
Množství na paletě (5 kg)	60 ks
Množství na paletě (20 kg)	24 ks

Přednosti produktu

- 1-komponentní
- Trvale UV stabilní
- Bez nutnosti penetrace
- Vhodná pro aplikace pod úroveň terénu
- Vhodné na EPS/XPS
- Bitumen-latexová formulace

AA290

PUR čistič

Určen pro čištění aplikačních pistolí na PUR pěny, odstranění čerstvé pěny nebo polyuretanového lepidla. Odstraňuje také parafín, plastické mazivo, olej apod.



Informace k produktu

Objednací číslo	334110
Balení	Dóza 500 ml
Barva	Nažloutlá
Počet kusů v kartonu	12

Přednosti produktu

- Snadná aplikace
- Okamžitý účinek
- Závit na pistolí + klasická sprejová tryska

AA292

Čisticí ubrousky

Vlhké čisticí ubrousky, určené pro rychlé a šetrné odstranění nevytvrzených zbytků polyuretanových pěn a tmelů, z rukou, pracovních pomůcek a hladkých nesavých ploch. Ubrousky jsou vhodné také pro odstranění čerstvých zbytků barev, tiskařských barev, laků a mastnot. Lze využít i pro čištění povrchu znečištěných plastů.



Informace k produktu

Objednací číslo	334834
Balení	Plastová dóza
Barva	Bílá
Počet kusů v kartonu	100

Přednosti produktu

- Velmi šetrné a důkladné čištění
- Snadno uzavíratelné a praktické balení
- Příjemná vůně
- Použitelné na široké spektrum nečistot

AA300

Vyhlazovací prostředek - koncentrát

Užitečný prostředek a pomocník při povrchovém upravení a vyhlazování Tremco tmelů. Používání běžných komerčních saponátů pro vyhlazování nedoporučujeme, jsou určeny zpravidla pro suché lesklé materiály, nikoliv pro tmely.

Přednosti produktu

- Šetrný vůči podkladním plochám a zpracovateli
- PH - neutrální
- Bez zápachu



Informace k produktu

Objednací číslo	394791
Balení	Lahev 1000 ml
Barva	bezbarvý roztok
Počet kusů v kartonu	12

AA301

Vyhlazovací prostředek ve spreji

Přípravek sloužící při povrchovém upravení a vyhlazování zejména silikonových tmelů. Používání běžných komerčních saponátů pro vyhlazování nedoporučujeme, jejich složení není primárně určeno pro tmely.

Přednosti produktu

- Snadná aplikace z rozprašovače
- Šetrný vůči podkladním plochám a zpracovateli
- PH - neutrální
- Bez zápachu



Informace k produktu

Objednací číslo	394792
Balení	Lahev 750 ml
Barva	bezbarvý roztok
Počet kusů v kartonu	12

AT140

Primer pro savé podklady

Impregnace pro zlepšení přilnavosti silikonových, polyuretanových a hybridních tmelů na savé porézní povrchy.

Přednosti produktu

- Plechová dóza 500 ml
- Kanystr o objemu 5 litrů



Informace k produktu

Objednací číslo	378188
Balení	Kanystr 5 l
Barva	čirá
Počet kusů v kartonu	12

AT150

Primer pro nesavé podklady

Impregnace pro zlepšení přilnavosti silikonových, polyuretanových a hybridních tmelů na nesavé a neporézní povrchy.

Přednosti produktu

- Odvětrání pouze 15 minut
- Velmi snadné a účinné zlepšení povrchového napětí a únosnosti podkladů



Informace k produktu

Objednací číslo	378342
Balení	Plechovka 500 ml
Barva	čirá
Počet kusů v kartonu	12

AA295 NATUFIX

Přírodní univerzální čistič

Vysoce účinný přírodní čisticí prostředek na celou řadu materiálů jako jsou okna, okenní rámy, digestoře, dřevo, tvrdé umělé hmoty, přírodní kámen a marmoleum.

Přednosti produktu

- Přírodní báze
- Profesionální řešení pro stavebnictví
- Rychle rozpouští nevytvrzený tmel, barvu, lepidlo a polyuretanovou pěnu, stejně jako olej, dehet a mastnotu
- Nahrazuje rozpouštědla, jako je ředidlo, terpentýn apod.



Informace k produktu

Objednací číslo	325243
Balení	Sprej 200 ml
Barva	Transparent
Počet kusů v kartonu	12

AA210

Aplikační trubička na pistolové pěny

Kónická aplikační trubička na všechny typy 1-komponentních PUR pěn illbruck. Trubička využívá univerzální pistolový ventil. Odpadá tím nutnost rozlišovat pěny na pistolové a trubičkové.



Informace k produktu

Objednací číslo	392323
Balení	PVC pytlík
Barva	-
Počet kusů v balení	6

AA230

Aplikační PUR pistole Standard

Čenově dostupný aplikátor na polyuretanové pěny. Vhodný zejména pro občasné používání kutily i profesionály apod.

Přednosti produktu

- Tělo pistole: termoplast
- Materiál rukojeti: termoplast
- Poteflonované části: žádné



Informace k produktu

Objednací číslo	391799
Počet kusů v balení	1

AA250

Aplikační PUR pistole PRO

Nejpoužívanější aplikátor na polyuretanové pěny.
Velmi vyvážený poměr cena versus kvalita zpracování.
Vhodný pro časté používání kutily i profesionály.

Přednosti produktu

- Tělo pistole: kov
- Materiál rukojeti: termoplast
- Poteflonované části: adaptér na dózu a výtoková tryska
- Předpokládaná minimální životnost: 200 000 dóz



Informace k produktu

Objednací číslo	303747
Počet kusů v balení	1

AA270

Aplikační PUR pistole ULTRA

Skvěle zpracovaný aplikátor na polyuretanové pěny,
vyrobený z vysoce kvalitních a trvanlivých materiálů.
Vhodný zejména pro profesionály, kteří mají vysoké
nároky na přesnost dávkování.

Přednosti produktu

- Tělo pistole: kov
- Materiál rukojeti: kov
- Poteflonované části: adaptér na dózu, výtoková tryska,
tělo pistole, jehla
- Předpokládaná minimální životnost: 300 000 dóz



Informace k produktu

Objednací číslo	342226
Počet kusů v balení	1

AA833

Aplikační pistole 310 Standard

Základní model aplikační pistole určené výhradně pro
vytlačování tmelů balených v kartuších o objemu cca
310 ml. Aplikátor (pistole) je určena zejména pro kutily
a příležitostné využití. Pistole není vhodná pro vytlačo-
vání tuhých lepidel nebo chemických malt apod.

Přednosti produktu

- Rám pistole: hliník opatřený epoxydovým nátěrem
- Pákový poměr 7:1
- Maximální výtlačná síla: 1,5 kN



Informace k produktu

Objednací číslo	325112
Barva	Zelená
Počet kusů v kartonu	1

AA853

Aplikační pistole 310 PRO

Velmi oblíbený model mechanické aplikační pistole určené pro vytlačování tmelů i lepidel o objemu cca 310 ml. Pistole je určena pro kutily a profesionály. Pistole není vhodná pro vytlačování velmi tuhých lepidel.

Přednosti produktu

- Rám pistole: ocel opatřená epoxydovým nátěrem
- Pákový poměr 12:1
- Maximální výtlačná síla: 2,5 kN
- Předpokládaná životnost: 5 tisíc kartuší



Informace k produktu

Objednací číslo	342801
EAN	8713465253349
Barva	Zelená
Počet kusů v kartonu	1

AA873

Aplikační pistole 310 ULTRA

Nejvýkonější model mechanické aplikační pistole určené pro vytlačování tmelů i lepidel o objemu cca 310 ml. Pistole je určena pro náročné profesionály.

Přednosti produktu

- Rám pistole: ocel opatřená epoxydovým nátěrem
- Pákový poměr 25:1
- Maximální výtlačná síla: 4,5 kN
- Předpokládaná životnost: 7,5 tisíc kartuší



Informace k produktu

Objednací číslo	335375
EAN	8713465317720
Barva	Zelená
Počet kusů v kartonu	1

AA956

Aplikační pistole 600 PRO COMBI

Univerzální model mechanické aplikační pistole určené pro vytlačování tmelů i lepidel v kartuších o objemu cca 310 ml nebo salámů o objemu cca 600 ml. Pistole je určena pro profesionály.

Přednosti produktu

- Tubus pistole: eloxovaný hliník
- Materiál rukojeti: hliník opatřený epoxydovým nátěrem
- Pákový poměr 12:1
- Maximální výtlačná síla: 2,5 kN
- Předpokládaná životnost: 5 tisíc kartuší



Informace k produktu

Objednací číslo	342803
EAN	8713465317751
Barva	Černá
Počet kusů v kartonu	1

Autorizovaný distributor:



VÁŠ DODAVATEL
MONTÁŽNÍ A SERVISNÍ
TECHNIKY

www.wexoservis.cz



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3 • CZ

T. +420 296 565 333
prodej@tremcocpg.com
www.tremcocpg.eu
[f tremcocpg.cz](https://www.facebook.com/tremcocpg.cz)